



„Hofleuchte“



Abb.: 1904



Abb.: 1903

Art.:	AL mm	ø1 mm	ø2 mm	ø3 mm	LM Watt
1905	410	300	16	100	150
1904	380	260	16	100	60

⚠ Schutzart IP44

⊕ Schutzklasse I

Art.:	AL mm	ø1 mm	ø2 mm	ø3 mm	LM Watt
1903	570	300	16	100	150
1902	550	260	16	100	60

⚠ Schutzart IP44

⊕ Schutzklasse I




Abb.: 1901

Art.:	AL mm	ø1 mm	ø2 mm	ø3 mm	LM Watt
1901	530	300	16	100	150
1900	470	260	16	100	60

⚠ Schutzart IP44





⊕ Schutzklasse I

Schirmeuchte mit Wandausleger (Rohr aus Edelstahl), Schraubteil und Wandscheibe aus Aluminiumguss, lackiert, Farbe nach RAL, Reflektor aus Aluminium weiß lackiert, Schraubglas klar, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A

Sonderausführung:

Schraubglas satiniert, Rohrformen und Längen individuell gestaltbar, für Eckbefestigung sowie als Hängeleuchte mit Kette oder Pendelrohr.

⚠ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen



Höhe: 2600 mm
 Ausladung: 640 mm
 Durchgangshöhe: 2100 mm
 Mast: Rohr 75/48 mm
 Ausleger: Rohr 3/4"

Bodenflansch: 160 x 160 mm
 ⚠ Schutzart IP44
 ⚡ Schutzklasse I

Abb.: 1910-2

Gartenleuchte „Hofleuchte“ aus Aluminium mit ein- bis vierarmigem Bogenausleger, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL, Reflektor aus Aluminium weiß lackiert, Schraubglas klar, Porzellanfassung(en) E27 für AGL / A max.150 W,
Sonderausführung:
 Schraubglas satiniert.

