



„Mailand“



Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1613	920	425	230	150
1612	750	350	210	100
1611	600	300	170	100
1610	500	250	130	60

Hängeleuchte					
Art.:	H1 mm	H2 mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1613H	850	1350	425	230	150
1612H	680	1180	350	210	100
1611H	560	1060	300	170	100
1610H	450	850	250	130	60

Schutzart IP43
 Schutzklasse I
 Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
 siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Schutzart IP40/ IP43
 Schutzklasse I
 Schutzart IP40 mit Kette und Deckenrosette
 Schutzart IP43 mit Alu-Aufhänger und Kette

Sonderausführungen:



ohne Zierspitz

mit Zierkrone

Laternen (6-eckig) aus Aluminiumguss,
 lackiert, Farbe nach RAL, Glas klar,
 Schrauben aus Edelstahl,
 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A
Sonderausführung: Glas satiniert

CE CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Elektrische Bauteile mit ENEC-Zeichen



Wandleuchte					
Art.:	AL	H	B1	B2	LM
		mm	mm	mm	Watt
1615	170	510	250	130	60
1616	200	630	300	170	100

Deckenleuchte				
Art.:	H	B1	B2	LM
	mm	mm	mm	Watt
1612D	455	350	210	60
1611D	375	300	170	60

☑ Schutzart IP43

⊕ Schutzklasse I

☑ Schutzart IP40

⊕ Schutzklasse I



Wandleuchte				
Art.:	AL	H	B	LM
	mm	mm	mm	Watt
1610SWD	160	630	300	60
1610HWD	160	530	250	60

☑ Schutzart IP43

⊕ Schutzklasse I



Art. 1610 SWD

Art. 1610 HWD



☑ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen