



„Wien“



Abb.: 1001

Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1020	1100	500	360	150
1070	900	390	305	150
1001	680	320	225	100

☰ Schutzart IP43 ⊕ Schutzklasse I

Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1000	680	320	190	100

☰ Schutzart IP43 ⊕ Schutzklasse I

Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Laterne (rund) aus Aluminiumguss, Schrauben aus Edelstahl, lackiert, Farbe nach RAL, mit weißem Dachreflektor, UV-stabiler klarer Acrylglaszylinder, Leuchtmittelwechsel bei Art. 1020 werkzeuglos, das Dach wird aufgeklappt, 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A

Sonderausführung:

Zylinder opal oder satiniert

Art. 1070 und 1020: ☑ Schutzklasse II

CE CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen



Hängeleuchte					
Art.:	H1 mm	H2 mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1000H	680	1180	320	190	100

Schutzart IP40/ IP43 Schutzklasse I

Schutzart IP40 mit Kette und Deckenrosette
Schutzart IP43 mit Alu-Aufhänger und Kette



Wandleuchte					
Art.:	AL	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1002	160	600	325	155	60

Schutzart IP43 Schutzklasse I

Bestückung wahlweise:

Art. 1000 mit Vg HQL / HME 50 W
Art. 1070 und 1020 mit NaH / HSE 50 W / 70 W
HQL / HME 50 W / 80 W / 125 W, unkompensiert

Elektrischer Anschluss: 230-240 V 50 Hz

Geeignet zum Befestigen auf normal entflammaren Befestigungsflächen

