



„Wand-Pollerleuchte“

Art.:	∅ mm	H mm	AL mm	LM Watt
1501	160	360	175	60

☼ Schutzart IP43    ⚡ Schutzklasse I

Wandleuchte (rund) aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL, Acrylglas satiniert, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A



„Versorgungspoller“

Art.:	H mm	B mm	T mm
13040	500	100	100

☼ Schutzart IP44    ⚡ Schutzklasse I

Aus Aluminiumformrohr, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL, mit einem Schalter und zwei Steckdosen  
Bodenflansch: 180 x 180 mm

**Sonderausführung:**

Höhe, Schalter- und Steckeranzahl variabel

☑ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen

# Poller



„Stand-Pollerleuchte“

Art.:	H mm	∅ mm	LM Watt
1500	1050	200	100

☼ Schutzart IP43    ⚡ Schutzklasse I

Leuchte aus Aluminium mit drei Standrohren (∅ 48 mm), pulverbeschichtet, Farbe nach RAL, Acrylglas satiniert, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A

**Sonderausführung:**

Höhe des Leuchtenkörpers und der Standrohre individuell lieferbar

